

FICHA TÉCNICA

ARNES DE 3 AR. C/
PROTEC. LUMBAR ERGONÓMICO


REF: 101650130266 (Talle XL-XXL)

DESCRIPCIÓN:


Arnés de cuerpo completo ergonómicamente diseñado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura, concebido bajo las mayores exigencias de las normas internacionales hace que cuente con un sistema testigo de activación, el cual permite determinar el reemplazo del mismo. Cuenta en su etiquetado con tabla guía de controles periódicos. Fabricado en dos colores, cinta plana bicolor 45mm. poliéster (amarillo/negro y rojo/negro), para facilitar su postura. Cuenta con tres argollas, estas se ubican: Argolla "D" grande dorsal y argollas "D" chicas en ambos lados de la cintura. Cuenta con regulación en pecho, cinturón y piernas mediante hebillas de dos Piezas de aleación metálica. Incluye apoyo lumbar acolchado de material laminado y propiedades repelente a la humedad, además de porta herramientas en cinta.

CARACTERÍSTICAS:

Materia prima utilizada:
Hebilla de Dos Piezas, Argollas Metálicas.
Cinta Plana bicolor 45mm (poliéster)
Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: IRAM 3622-1-2004
Cinta Plana 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
Hebilla Dos Piezas.: Sin Deformación. 2100 kgf. (Req. Min.: 1814 Kgf).
Argolla D Metálica.: Sin Deformación. 2670 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

USO:

Punto de enganche dorsal: restricción



Punto de enganche dorsal: anticaídas

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura /
Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/
Taller Mecánico/Industria en General.

**CERTIFICACIONES:**

IRAM 3622-1, NCH 1258 y Bajo la Norma ANSI Z359.1/A1032 2004.

LIMPIEZA Y CUIDADOS:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- 1-Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- 2- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- 3-Para quitar manchas usar jabón NEUTRO, luego eliminar con agua fría y dejar secar en lugar oscuro y ventilado.
- 4-Procure limpiar su arnés después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- 5-Se recomienda COLGAR el arnés usando la argolla en D del dorsal.
- 6-Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- 7-Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUIMICAS inflamables, corrosivas o humo.

ADVERTENCIA:

La Política de Garantía de VICSA STEELPRO S.A exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto. El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada del arnés de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

