

AMARRE ANTICAIDA

“Y” CON AMORTIGUADOR

REF: 101650130270

DESCRIPCIÓN:

Cabo de vida doble (estrobo en Y) integrado en cinta tubular elastizada con conectores simple y estructurero.(#) de 18 MM. y dos de 55 MM. en sus extremos restantes.

Amortiguador de impacto/Shock Absorbing alojado dentro de una cubierta de material sintético con propiedad termo-contráctil y transparente para su fácil inspección.

Unidad configurable, según especificaciones del cliente o necesidades del trabajo. Concebido bajo las mayores exigencias de las normas internacionales

Cuenta en su etiquetado con tabla guía de controles periódicos.

Fabricado en dos colores, cinta plana bicolor 40/45mm poliéster (amarillo/negro).

LONGITUD ENTRE CONECTORES: 1,50 m.

LONGITUD MAXIMA ACTIVADO: 1,80 m.

CARACTERÍSTICAS:


La materia prima utilizada: Mosquetón Simple, Gancho Estruct. Cinta seguridad tubular 40/45mm poliéster; recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: IRAM 3622-1-2004: Cinta Plana 40/45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf) Gancho Simple.: Sin Deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf) Gancho Estructurero (#): Sin Deformación. 2800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)

#. Conector con doble cierre de seguridad


ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada del Amarre Anticaída, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

USO:



Para detención



Para restricción.

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Industria en General.



LIMPIEZA Y CUIDADOS:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

1-Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

2- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.

3-Para quitar manchas usar jabón NEUTRO, luego eliminar con agua fría y dejar secar en lugar oscuro y ventilado.


4-Procure limpiar su arnés después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

5-Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.

6-Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUIMICAS inflamables, corrosivas o humo.

ADVERTENCIA:

La Política de Garantía de VICSA STEELPRO S.A exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto. El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada



CERTIFICACIONES:

IRAM 3622-1, NCH 1258 y Bajo la Norma ANSI Z359.1/A1032 2004.